

# CO-sinusUPS-600W-LCD

Inwerter z funkcją UPS (600VA/500W)



## ■ Cechy:

- Przyjazny interfejs
- Kompaktowy rozmiar
- Niska cena



## SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

MODEL	CO-sinusUPS-600W-LCD
-------	----------------------

### WYJŚCIE

Moc znamionowa	500W (600VA)
Zakres napięcia wyjściowego (tryb inwertera)	150 ÷ 255VAC (±5VAC)
Zakres napięcia wyjściowego (tryb bypass)	203 ÷ 238VAC (±5VAC)
Częstotliwość (Tryb bateryjny)	50Hz ± 0.1Hz
Kształt napięcia wyjściowego	Czysty sinus
Czas przełączenia	< 10ms

### WEJŚCIE

Zakres napięcia wyjściowego (tryb inwertera)	100 ÷ 264VAC (±5VAC)
Zakres napięcia wyjściowego (tryb bypass)	203 ÷ 238VAC (±5VAC)
Częstotliwość napięcia wejściowego	45 ÷ 65Hz

### AKUMULATORY

Prąd ładowania (max.)	10A/20A/Max.
Typy oraz pojemność akumulatorów	żelowe / AGM / mokre; 12V/55-200Ah

### ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura pracy	0°C ÷ 40°C
Wilgotność pracy (względna)	20 ÷ 90% (bez kondensacji)
Poziom hałasu	< 40dB (1m)

### INNE

Wymiary	290.35 x 257.5 x 120mm (dł. x wys. x szer.)
Waga netto	7.6 kg

Kod EAN



5 902135 124086

## SPECYFIKACJA MECHANICZNA

